

Patching IGRO

L'Asfalto Freddo con le Qualità del Caldo



Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.

Patching IGRO



ASFALTO PER LA MANUTENZIONE.

Applicabile su ogni tipo di pavimentazione e di sollecitazione, in strati da 10 a 50 mm, è adatto a riempire buche, ampie spaccature o giunture nel manto stradale, uniformare dislivelli, riparare piccole fessure sul calcestruzzo o per lavori di ripristino dopo interventi di scavo.

Si applica a freddo ed è subito transitabile. Una volta indurito ha le stesse caratteristiche prestazionali di un conglomerato a caldo, presentando un'ottima resistenza. Con PATCHING IGRO non si verificano gli spiacevoli inconvenienti dovuti ai fluidificanti presenti nei tradizionali asfalti a freddo. Non contiene solventi volatili: è composto esclusivamente con materie prime ecologiche, pertanto non nuoce all'ambiente ed è riciclabile. Non è sensibile al gelo e può essere impiegato con temperature inferiori a 0°C.

APPLICAZIONE IN 3 SEMPLICI MOSSE.

1) STESURA.

Versare PATCHING IGRO sulla superficie, distribuire con un rastrello o una cazzuola per uno spessore leggermente rialzato rispetto ai bordi.



2) BAGNATURA.

Bagnare con acqua
(un litro per ogni confezione da kg. 25).



3) COMPRESSIONE.

Si consiglia la costipazione con piastra vibrante o rullo per superfici > a mq. 0,50.
Si può aprire subito al traffico.



Si può tranquillamente utilizzare sia d'estate che d'inverno. Nel caso di applicazioni con temperature rigide si consiglia di conservare PATCHING IGRO in un luogo caldo. In presenza di ghiaccio rimuoverlo prima dell'applicazione e non utilizzare acqua. È sempre meglio pulire il fondo e rimuovere eventuali parti staccate. In situazioni particolari (spessori sottili, rasature, per ripristini su calcestruzzo) l'applicazione di una mano di emulsione o prodotti analoghi, garantisce la migliore aderenza. È particolarmente adatto per la messa in quota dei chiusini.